
# XLR VA

Einschraub-Verschraubung, L-Form

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | Form B |
| **Anschluss 2 + 3** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2 + 3** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | Einschraub-Verschraubung |
| **Bauform** | L-Form |
| **Norm** | DIN 2353 |
| **Lieferumfang** | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| **Werkstoff** | Edelstahl |






## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XLR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| **XLR NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| **XLR NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| **XLR NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 50 |
| **XLR NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 26,5 | 26 | 37 | 27 |
| **XLR NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 36 |
| **XLR NW 25 HS VA** | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| **XLR NW 32 HS VA** | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 50 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht  L = Leicht  S = Schwer – PN = Nenndruck  PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **XLR** | Einschraub-Verschraubung, L-Form, Stahl |
| **LR VA** | Einschraub-Verschraubung, L-Form, Edelstahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*