


Eigenschaften						
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 1	24° Innenkonus					
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 2	24° Innenkonus					
Bauart	Drehverschraubung					
Bauart-Zusatz	Kugellager					
Bauform	gerade					
Lieferumfang	Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring)					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel										
Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2	
DG NW 03 HS	S	PN 250	6	M 14 x 1,5	61	47	22	17	17	
DG NW 04 HS	S	PN 250	8	M 16 x 1,5	61	47	22	17	19	
DG NW 08 HS	S	PN 250	12	M 20 x 1,5	72	57	30	24	24	
DG NW 13 HS	S	PN 250	16	M 24 x 1,5	74	57	30	27	30	
DG NW 16 HS	S	PN 250	20	M 30 x 2	92	71	41	36	36	
DG NW 20 HS	S	PN 250	25	M 36 x 2	96	72	41	41	46	
DG NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	109	82	60	46	50	
DG NW 32 HS	S	PN 250	38	M 52 x 2	114	82	60	55	60	

 $Baureihe: LL = Sehr \ Leicht \quad L = Leicht \quad S = Schwer \ - \ PN = Nenndruck \quad PB = max. \ Betriebsdruck \ - \ \emptyset \ d2 = Rohraußendurchmesser$