


Eigenschaften							
Anschluss 1	metrisches Außengewinde kegelig						
Dichtform 1	gewindedichtend						
Anschluss 2 + 3	metrisches Außengewinde zylindrisch						
Dichtform 2 + 3	24° Innenkonus						
Bauart	Einschraub-Verschraubung						
Bauform	T-Form						
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1						
Lieferumfang	Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring						
Werkstoff	Stahl						
Oberfläche	galvanisch beschichtet						





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel										
Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Rohr-Außen Ø	G	i	L3	L4	L5	SW	S3
			(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
TM 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1 K	8	21	11,0	17	9	10
TM 05 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1 K	8	21	11,0	17	9	10
TM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1 K	8	21	9,5	17	9	12
TM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1 K	8	23	11,5	20	12	14
TM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1 K	8	27	12,0	20	12	14
TM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5 K	12	29	14,0	26	12	17
TM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5 K	12	30	15,0	27	14	19
TM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5 K	12	32	17,0	28	17	22
TM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5 K	12	36	21,0	32	19	27
TM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5 K	14	40	23,5	36	24	32
TM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5 K	12	31	16,0	26	12	17
TM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5 K	12	32	17,0	27	14	19
TM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5 K	12	34	17,5	28	17	22
TM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5 K	12	38	21,5	28	19	24
TM NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5 K	14	40	22,0	32	19	27
TM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5 K	14	43	24,5	32	24	30

 \emptyset = Rohr-Außendurchmesser - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwert PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Seh

Produktvarianten

TMK VA Einschraub-Verschraubung, T-Form, Edelstahl