

# SA
## Anschweiß-Verschraubung

HANSA-FLEX

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | Anschweißstutzen für metrisches Rohr |
| **Anschluss 2** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | Anschweiß-Verschraubung |
| **Bauform** | gerade |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Lieferumfang** | Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | phosphatiert und geölt (Znphr5f) |






### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 10 | 29 | 14,0 | 14 | 14 |
| **SA NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 12 | 31 | 16,0 | 14 | 17 |
| **SA NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 14 | 33 | 18,0 | 17 | 19 |
| **SA NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 16 | 33 | 18,0 | 19 | 22 |
| **SA NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 19 | 37 | 22,0 | 22 | 27 |
| **SA NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 22 | 40 | 23,5 | 27 | 32 |
| **SA NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 27 | 45 | 28,5 | 32 | 36 |
| **SA NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 32 | 47 | 30,5 | 41 | 41 |
| **SA NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 40 | 54 | 32,5 | 46 | 50 |
| **SA NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 46 | 58 | 35,0 | 55 | 60 |
| | | | | | | | | |
| **SA NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 11 | 34 | 19,0 | 14 | 17 |
| **SA NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 13 | 36 | 21,0 | 17 | 19 |
| **SA NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 15 | 39 | 22,5 | 19 | 22 |
| **SA NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 17 | 41 | 24,5 | 22 | 24 |
| **SA NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 19 | 45 | 27,0 | 24 | 27 |
| **SA NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 21 | 45 | 26,6 | 27 | 30 |
| **SA NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 26 | 51 | 29,5 | 32 | 36 |
| **SA NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 31 | 56 | 32,0 | 41 | 46 |
| **SA NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 36 | 62 | 35,5 | 46 | 50 |
| **SA NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 44 | 69 | 38,0 | 55 | 60 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht  L = Leicht  S = Schwer – PN = Nenndruck  PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

### Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **SA MG** | Anschweiß-Verschraubung, Messing |
| **SA VA** | Anschweiß-Verschraubung, Edelstahl |
| **XSA** | Anschweiß-Verschraubung, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*