


Eigenschaften				
Anschluss 1	Anschweißstutzen für metrisches Rohr			
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 2	24° Innenkonus			
Bauart	Anschweiß-Verschraubung			
Bauform	gerade			
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1			
Lieferumfang	Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring			
Werkstoff	Messing			





Artikel									
Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	
SA NW 04 HL MG	L	PN 200	6	10	29	14,0	14	14	
SA NW 08 HL MG	L	PN 200	10	14	33	18,0	17	19	
SA NW 10 HL MG	L	PN 200	12	16	33	18,0	19	22	
SA NW 13 HL MG	L	PN 200	15	19	37	22,0	22	27	
SA NW 25 HL MG	L	PN 100	28	32	47	30,5	41	41	

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten		
SA	Anschweiß-Verschraubung, Stahl	
SA VA	Anschweiß-Verschraubung, Edelstahl	