
# SA DKO
Anschweiß-Dichtkonus

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | Anschweißstutzen für metrisches Rohr |
| **Dichtform 2** | 24° Außenkonus mit O-Ring |
| **Bauart** | Anschweiß-Dichtkonus |
| **Bauform** | gerade |
| **Norm** | DIN 3865<br>ISO 8434-1 |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | phosphatiert und geölt (Znphr5f) |






## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA NW 03 DKO 1.5** | S | PN 528 | 3 | 6 | 32,5 | 31,0 | 4,0 x 1,5 |
| **SA NW 04 DKO 1.5** | S | PN 414 | 5 | 8 | 32,0 | 30,0 | 6,0 x 1,5 |
| **SA NW 04 DKO 2** | S | PN 528 | 4 | 8 | 31,5 | 31,0 | 6,0 x 1,5 |
| **SA NW 06 DKO 1** | S | PN 249 | 8 | 10 | 33,5 | 32,5 | 7,5 x 1,5 |
| **SA NW 06 DKO 1.5** | S | PN 358 | 7 | 10 | 33,5 | 31,5 | 7,5 x 1,5 |
| **SA NW 06 DKO 2** | S | PN 460 | 6 | 10 | 33,5 | 31,5 | 7,5 x 1,5 |
| **SA NW 08 DKO 1.5** | S | PN 305 | 9 | 12 | 33,5 | 31,5 | 9,0 x 1,5 |
| **SA NW 08 DKO 2** | S | PN 393 | 8 | 12 | 33,5 | 31,5 | 9,0 x 1,5 |
| **SA NW 08 DKO 2.5** | S | PN 476 | 7 | 12 | 33,5 | 31,5 | 9,0 x 1,5 |
| **SA NW 08 DKO 3** | S | PN 551 | 6 | 12 | 33,5 | 32,5 | 9,0 x 1,5 |
| **SA NW 10 DKO 2** | S | PN 343 | 10 | 14 | 40,0 | 37,5 | 10,0 x 2,0 |
| **SA NW 10 DKO 3** | S | PN 487 | 8 | 14 | 39,5 | 38,5 | 10,0 x 2,0 |
| **SA NW 13 DKO 1.5** | S | PN 234 | 13 | 16 | 40,5 | 37,5 | 12,0 x 2,0 |
| **SA NW 13 DKO 2** | S | PN 305 | 12 | 16 | 40,5 | 37,5 | 12,0 x 2,0 |
| **SA NW 13 DKO 2.5** | S | PN 372 | 11 | 16 | 40,5 | 37,5 | 12,0 x 2,0 |
| **SA NW 13 DKO 3** | S | PN 400 | 10 | 16 | 40,5 | 37,5 | 12,0 x 2,0 |
| **SA NW 16 DKO 2** | S | PN 249 | 16 | 20 | 47,0 | 43,5 | 16,3 x 2,4 |
| **SA NW 16 DKO 2.5** | S | PN 305 | 15 | 20 | 46,5 | 43,0 | 16,3 x 2,4 |
| **SA NW 16 DKO 3** | S | PN 358 | 14 | 20 | 46,5 | 43,0 | 16,3 x 2,4 |
| **SA NW 16 DKO 3.5** | S | PN 400 | 13 | 20 | 47,5 | 43,5 | 16,3 x 2,4 |
| **SA NW 16 DKO 4** | S | PN 400 | 12 | 20 | 46,5 | 43,0 | 16,3 x 2,4 |
| **SA NW 20 DKO 2** | S | PN 201 | 21 | 25 | 53,0 | 48,0 | 20,3 x 2,4 |
| **SA NW 20 DKO 3** | S | PN 294 | 19 | 25 | 53,0 | 48,0 | 20,3 x 2,4 |
| **SA NW 20 DKO 4** | S | PN 379 | 17 | 25 | 53,0 | 48,0 | 20,3 x 2,4 |
| **SA NW 20 DKO 5** | S | PN 400 | 15 | 25 | 53,0 | 48,0 | 20,3 x 2,4 |
| **SA NW 25 DKO 3** | S | PN 249 | 24 | 30 | 57,5 | 51,5 | 25,3 x 2,4 |
| **SA NW 25 DKO 4** | S | PN 323 | 22 | 30 | 57,5 | 51,5 | 25,3 x 2,4 |
| **SA NW 25 DKO 5** | S | PN 393 | 20 | 30 | 57,5 | 51,5 | 25,3 x 2,4 |
| **SA NW 25 DKO 6** | S | PN 400 | 18 | 30 | 57,0 | 52,0 | 25,3 x 2,4 |
| **SA NW 32 DKO 4** | S | PN 261 | 30 | 38 | 64,0 | 55,0 | 33,3 x 2,4 |
| **SA NW 32 DKO 5** | S | PN 315 | 28 | 38 | 64,0 | 55,0 | 33,3 x 2,4 |
| **SA NW 32 DKO 6** | S | PN 315 | 26 | 38 | 64,0 | 55,0 | 33,3 x 2,4 |
| **SA NW 32 DKO 7** | S | PN 315 | 24 | 38 | 64,0 | 56,5 | 33,3 x 2,4 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht  L = Leicht  S = Schwer – PN = Nenndruck  PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **SA DKO VA** | Anschweiß-Dichtkonus, Edelstahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*