
SA DKO VA
Anschweiß-Dichtkonus

Eigenschaften

Anschluss 1	Anschweißstutzen für metrisches Rohr
Dichtform 2	24° Außenkonus mit O-Ring
Bauart	Anschweiß-Dichtkonus
Bauform	gerade
Norm	DIN 3865
Werkstoff	Edelstahl





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	OR
SA NW 03 DKO 1.5 VA	S	PN 539	3	6	32,5	31,0	4,0 x 1,5
SA NW 04 DKO 1.5 VA	S	PN 424	5	8	32,0	30,0	6,0 x 1,5
SA NW 04 DKO 2 VA	S	PN 528	4	8	31,5	31,0	6,0 x 1,5
SA NW 06 DKO 1.0 VA	S	PN 242	8	10	35,5	33,0	7,5 x 1,5
SA NW 06 DKO 1.5 VA	S	PN 349	7	10	33,5	31,5	7,5 x 1,5
SA NW 06 DKO 2 VA	S	PN 447	6	10	33,5	31,5	7,5 x 1,5
SA NW 08 DKO 1.5 VA	S	PN 297	9	12	33,5	31,5	9,0 x 1,5
SA NW 08 DKO 2 VA	S	PN 383	8	12	33,5	31,5	9,0 x 1,5
SA NW 08 DKO 2.5 VA	S	PN 476	7	12	33,5	31,5	9,0 x 1,5
SA NW 08 DKO 3.0 VA	S	PN 551	6	12	34,5	32,5	9,0 x 1,5
SA NW 10 DKO 2 VA	S	PN 334	10	14	40,0	37,5	10,0 x 2,0
SA NW 10 DKO 2.5 VA	S	PN 415	9	14	42,0	40,0	10,0 x 2,0
SA NW 10 DKO 3 VA	S	PN 487	8	14	39,5	38,5	10,0 x 2,0
SA NW 13 DKO 2 VA	S	PN 305	12	16	40,5	37,5	12,0 x 2,0
SA NW 13 DKO 2.5 VA	S	PN 362	11	16	40,5	37,5	12,0 x 2,0
SA NW 13 DKO 3 VA	S	PN 400	10	16	40,5	37,5	12,0 x 2,0
SA NW 16 DKO 2 VA	S	PN 249	16	20	47,0	43,5	16,3 x 2,4
SA NW 16 DKO 2.5 VA	S	PN 305	15	20	46,5	43,0	16,3 x 2,4
SA NW 16 DKO 3 VA	S	PN 349	14	20	46,5	43,0	16,3 x 2,4
SA NW 16 DKO 3.5 VA	S	PN 400	13	20	47,5	43,5	16,3 x 2,4
SA NW 16 DKO 4 VA	S	PN 400	12	20	46,5	43,0	16,3 x 2,4
SA NW 20 DKO 3 VA	S	PN 286	19	25	53,0	48,0	20,3 x 2,4
SA NW 20 DKO 3.5 VA	S	PN 328	18	25	49,5	41,5	20,3 x 2,4
SA NW 20 DKO 4 VA	S	PN 369	17	25	53,0	48,0	20,3 x 2,4
SA NW 20 DKO 5 VA	S	PN 400	15	25	53,0	48,0	20,3 x 2,4
SA NW 25 DKO 3 VA	S	PN 242	24	30	57,5	51,5	25,3 x 2,4
SA NW 25 DKO 4 VA	S	PN 314	22	30	57,5	51,5	25,3 x 2,4
SA NW 25 DKO 5 VA	S	PN 383	20	30	57,5	51,5	25,3 x 2,4
SA NW 25 DKO 6 VA	S	PN 400	18	30	57,0	52,0	25,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 3 VA	S	PN 195	27	38	54,0	52,0	33,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 4 VA	S	PN 254	30	38	64,0	55,0	33,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 5 VA	S	PN 315	28	38	64,0	55,0	33,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 6 VA	S	PN 315	26	38	64,0	55,0	33,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 7 VA	S	PN 315	24	38	64,0	56,5	33,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 8 VA	S	PN 315	22	38	59,0	56,5	33,3 x 2,4

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

SA DKO	Anschweiß-Dichtkonus, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.