
# TR HF

Einschraub-Verschraubung, T-Form, franz. Baureihe

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSPT-Außengewinde kegelig |
| **Dichtform 1** | gewindedichtend |
| **Anschluss 2 + 3** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2 + 3** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | Einschraub-Verschraubung |
| **Bauart-Zusatz** | Französische Baureihe |
| **Bauform** | T-Form |
| **Lieferumfang** | Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR NW 10 HF 1/4** | PN 400 | 13,25 | R 1/4" K | 12,3 | 38,5 | 16,0 | 23,5 | 19 | 27 |
| **TR NW 10 HF** | PN 250 | 13,25 | R 3/8" K | 12,7 | 38,5 | 16,0 | 23,7 | 19 | 27 |
| **TR NW 13 HF 3/8** | PN 250 | 16,75 | R 3/8" K | 12,7 | 41,5 | 18,0 | 25,2 | 24 | 30 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*