

### Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b>  | metrisches Innengewinde zylindrisch           |
| <b>Dichtform 1</b>  | Form A  |
| <b>Anschluss 2</b>  | metrisches Außengewinde zylindrisch           |
| <b>Dichtform 2</b>  | 24° Innenkonus                                |
| <b>Bauart</b>       | Aufschraub-Verschraubung                      |
| <b>Bauform</b>      | gerade  |
| <b>Norm</b>         | DIN 2353<br>ISO 8434-1                        |
| <b>Lieferumfang</b> | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| <b>Werkstoff</b>    | Edelstahl                                     |



### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

| Bezeichnung         | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|----------|---------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| XGAM NW 04 HL VA    | L        | PN 315        | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 12,5   | 26,5    | 19,5    | 14      |
| XGAM NW 06 HL VA    | L        | PN 315        | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17,0   | 31,0    | 24,0    | 17      |
| XGAM NW 08 HL VA    | L        | PN 315        | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17,0   | 32,0    | 25,0    | 19      |
| XGAM NW 10 HL VA    | L        | PN 315        | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0   | 33,0    | 26,0    | 22      |
| XGAM NW 10 HL 18 VA | L        | PN 315        | 12        | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0   | 33,0    | 26,0    | 22      |
| XGAM NW 13 HL VA    | L        | PN 315        | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 17,0   | 34,0    | 27,0    | 24      |
| XGAM NW 16 HL VA    | L        | PN 315        | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 19,0   | 36,0    | 28,5    | 27      |
| XGAM NW 20 HL VA    | L        | PN 160        | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 21,0   | 41,0    | 33,5    | 32      |
| XGAM NW 25 HL VA    | L        | PN 160        | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 24,0   | 44,0    | 36,5    | 41      |
| XGAM NW 32 HL VA    | L        | PN 160        | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 26,0   | 49,0    | 38,5    | 50      |
| XGAM NW 40 HL VA    | L        | PN 160        | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 28,0   | 51,0    | 40,0    | 55      |
| XGAM NW 03 HS VA    | S        | PN 630        | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17,0   | 33,0    | 26,0    | 17      |
| XGAM NW 04 HS VA    | S        | PN 630        | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17,0   | 33,0    | 26,0    | 19      |
| XGAM NW 06 HS VA    | S        | PN 630        | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0   | 34,0    | 26,5    | 22      |
| XGAM NW 08 HS VA    | S        | PN 630        | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 17,0   | 34,0    | 26,5    | 24      |
| XGAM NW 08 HS 20 VA | S        | PN 400        | 12        | M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 17,0   | 38,5    | 31,0    | 27      |
| XGAM NW 10 HS VA    | S        | PN 630        | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 19,0   | 38,5    | 31,0    | 27      |
| XGAM NW 13 HS VA    | S        | PN 400        | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 19,0   | 39,0    | 30,5    | 30      |
| XGAM NW 16 HS VA    | S        | PN 400        | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 22,0   | 45,0    | 34,5    | 36      |
| XGAM NW 20 HS VA    | S        | PN 400        | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 24,0   | 49,0    | 37,0    | 41      |
| XGAM NW 25 HS VA    | S        | PN 400        | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 26,0   | 55,0    | 41,5    | 55      |
| XGAM NW 32 HS VA    | S        | PN 315        | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 28,0   | 59,0    | 43,0    | 60      |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

### Produktvarianten

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>XGAM</b>   | Aufschraub-Verschraubung, Stahl     |
| <b>GAM VA</b> | Aufschraub-Verschraubung, Edelstahl |