

SW 90 HJ

Schottverschraubung-Stutzen, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Anschluss 1 | UN/UNF-Außengewinde |
| Dichtform 1 | 74° Außenkonus |
| Anschluss 2 | UN/UNF-Außengewinde |
| Dichtform 2 | 74° Außenkonus |
| Bauart | Schottverschraubung-Stutzen |
| Bauform | Winkel 90° |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-------------|----------------|------------|----|
| SW 90 HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 | 17 |
| SW 90 HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 | 19 |
| SW 90 HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 | 22 |
| SW 90 HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| SW 90 HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 | 30 |
| SW 90 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 |
| SW 90 HJ 14 | 1.3/16" -12 UN | 41 | 38 |
| SW 90 HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| SW 90 HJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 48 |
| SW 90 HJ 24 | 1.7/8" -12 UN | 55 | 55 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Produktvarianten

SW 90 HJ VA Schottverschraubung-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl