


Eigenschaften					
Anschluss 1 + 2	metrisches Außengewinde zylindrisch				
Dichtform 1 + 2	24° Innenkonus				
Bauart	Schottverschraubung				
Bauform	gerade				
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1				
Lieferumfang	Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring)				
Werkstoff	Edelstahl				





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel									
Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1	L2 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	
XSV NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27,0	7,0	17	17	
XSV NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,0	8,0	19	19	
XSV NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	28,0	10,0	22	22	
XSV NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,0	10,0	24	24	
XSV NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	31,0	12,0	27	30	
XSV NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	32,5	13,5	32	36	
XSV NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	34,5	16,5	36	41	
XSV NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	35,5	18,5	41	46	
XSV NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	36,5	18,5	50	55	
XSV NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	36,0	19,0	60	65	
XSV NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	29,0	12,0	19	19	
XSV NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	29,0	13,0	22	22	
XSV NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	29,5	14,5	24	24	
XSV NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	30,5	14,5	27	27	
XSV NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	32,0	17,0	30	30	
XSV NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	31,5	16,5	32	32	
XSV NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	33,5	17,5	41	41	
XSV NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	35,0	20,0	46	46	
XSV NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	37,5	21,5	50	50	
XSV NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	37,0	22,0	65	65	

 $\mbox{Baureihe: LL = Sehr Leicht} \quad \mbox{L = Leicht} \quad \mbox{S = Schwer - PN = Nenndruck} \quad \mbox{PB = max. Betriebsdruck - } \mbox{\emptyset d2 = Rohraußendurchmesser}$

Produktvarianten			
XSV	Schottverschraubung, Stahl		
SV VA	Schottverschraubung, Edelstahl		