


| Eigenschaften | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|--|--|
| Anschluss 1 | ORFS-Außengewinde | | | |
| Dichtform 1 | flachdichtend mit O-Ring | | | |
| Anschluss 2 | ORFS-Außengewinde | | | |
| Dichtform 2 | flachdichtend mit O-Ring | | | |
| Bauart | Schottverschraubung-Stutzen | | | |
| Bauform | Winkel 90° | | | |
| Werkstoff | Stahl | | | |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet | | | |





| Artikel | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|----|--------------|--|
| Bezeichnung | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 | |
| SW HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 14 | 22 | 7,66 x 1,78 | |
| SW HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 19 | 27 | 9,25 x 1,78 | |
| SW HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 19 | 30 | 12,42 x 1,78 | |
| SW HJOF 10 | 1" -14 UNS | 27 | 32 | 15,60 x 1,78 | |
| SW HJOF 12 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 38 | 18,77 x 1,78 | |
| SW HJOF 16 | 1.7/16" -12 UN | 37 | 46 | 23,52 x 1,78 | |
| SW HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 51 | 29,87 x 1,78 | |
| SW HJOF 24 | 2" -12 UN | 60 | 48 | 37,82 x 1,78 | |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite