

# VERSCHLUSS HJOF

Verschluss-Stutzen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | ORFS-Außengewinde |
| **Dichtform 1** | flachdichtend mit O-Ring |
| **Bauart** | Verschluss-Stutzen |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Artikel

| Bezeichnung | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **VERSCHLUSS HJOF 04** | 9/16" -18 UNF | 10,0 | 16,5 | 17 | 7,65 x 1,78 |
| **VERSCHLUSS HJOF 06** | 11/16" -16 UN | 11,0 | 19,0 | 19 | 9,25 x 1,78 |
| **VERSCHLUSS HJOF 08** | 13/16" -16 UN | 13,0 | 22,0 | 22 | 12,42 x 1,78 |
| **VERSCHLUSS HJOF 10** | 1" -14 UNS | 15,5 | 26,0 | 27 | 15,60 x 1,78 |
| **VERSCHLUSS HJOF 12** | 1.3/16" -12 UN | 17,0 | 27,5 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| **VERSCHLUSS HJOF 16** | 1.7/16" -12 UN | 17,5 | 28,0 | 41 | 23,53 x 1,78 |
| **VERSCHLUSS HJOF 20** | 1.11/16" -12 UN | 17,5 | 28,0 | 46 | 29,87 x 1,78 |
| **VERSCHLUSS HJOF 24** | 2" -12 UN | 17,5 | 28,0 | 55 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*