


Eigenschaften				
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	60° Innenkonus			
Anschluss 2	UN/UNF-Außengewinde			
Dichtform 2	74° Außenkonus			
Bauart	Verbindungs-Stutzen			
Bauform	Winkel 45°			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			





Artikel					
Bezeichnung	G1	G2	SW _(mm)		
W45 HB 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	14		
W45 HB 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	13		
W45 HB 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	19		
W45 HB 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19		
W45 HB 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22		
W45 HB 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22		
W45 HB 10 HJ	G 5/8" -14	7/8" -14 UNF	27		
W45 HB 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27		
W45 HB 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33		

SW = Schlüsselweite