

# W45 HROK HB

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring
<b>Anschluss 2</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	60° Innenkonus
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar
<b>Bauform</b>	Winkel 45°
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W45 HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7,65 x 1,78
W45 HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	10,78 x 2,62
W45 HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10,78 x 2,62
W45 HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	14	16	10,78 x 2,62
W45 HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	24	13,94 x 2,62
W45 HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	14	24	13,94 x 2,62
W45 HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	24	13,94 x 2,62
W45 HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23,47 x 2,62
W45 HROK 12 HB 06	G 3/4" -14	G 3/8" -19	27	35	23,47 x 2,62
W45 HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	33	35	23,47 x 2,62
W45 HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	43	29,74 x 3,53
W45 HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29,74 x 3,53
W45 HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37,69 x 3,53
W45 HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37,69 x 3,53
W45 HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Ersatzteile

<b>KAMMRING G</b>	Kammerring, zoellig
-------------------	---------------------