

W90 AJ HJ

Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1 74° Innenkonus

Anschluss 2 UN/UNF-Außengewinde


Dichtform 2 74° Außenkonus

Bauart Aufschraub-Stutzen

Bauform Winkel 90°

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)	S1
W90 AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	12	14
W90 AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	13	17
W90 AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	14	19
W90 AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	19	22
W90 AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF	22	27
W90 AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	27	32
W90 AJ 14 HJ	1.3/16" -12 UN	33	36
W90 AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	33	41
W90 AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	41	50
W90 AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	48	60
W90 AJ 32 HJ	2.1/2" -12 UN	65	75

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Produktvarianten

W90 AJ HJ VA Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl