


Eigenschaften						
Anschluss 1	UN/UNF-Außengewinde					
Dichtform 1	74° Außenkonus					
Anschluss 2	UN/UNF-Außengewinde					
Dichtform 2	74° Außenkonus					
Bauart	Verschraubungs-Stutzen					
Bauform	Winkel 90°					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					





Artikel		
Bezeichnung	G1 + G2	SW
		(mm)
W90 HJ 04	7/16" -20 UNF	11
W90 HJ 05	1/2" -20 UNF	13
W90 HJ 06	9/16" -18 UNF	14
W90 HJ 08	3/4" -16 UNF	19
W90 HJ 10	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 12	1.1/16" -12 UN	27
W90 HJ 14	1.3/16" -12 UN	30
W90 HJ 16	1.5/16" -12 UN	33
W90 HJ 20	1.5/8" -12 UN	41
W90 HJ 24	1.7/8" -12 UN	48

2.1/2" -12 UN

64

W90 HJ 32 SW = Schlüsselweite

rn	~	ш	νtι	/ar	9	n	0	n
w	u	ш	N L N	<i>,</i> a			. 6	

W90 HJ VA Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl