

W90 HMOK HJ

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Anschluss 1 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring |
| Anschluss 2 | UN/UNF-Außengewinde |
| Dichtform 2 | 74° Außenkonus |
| Bauart | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| Bauform | Winkel 90° |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|------------|----------------|------------|----|------------|
| W90 HMOK 10 HJ 04 | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 11 | 13 | 8,0 x 1,5 |
| W90 HMOK 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 13 | 13 | 8,0 x 1,5 |
| W90 HMOK 12 HJ 04 | M 12 x 1,5 | 7/16" -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 14 HJ 05 | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 | 11,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 13,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 16 HJ 08 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 13,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 18 HJ 06 | M 18 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 22 | 22 | 15,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 15,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 15,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 20 HJ 10 | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 24 | 17,3 x 2,4 |
| W90 HMOK 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 22 HJ 12 | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 19,4 x 2,1 |
| W90 HMOK 26 HJ 14 | M 26 x 1,5 | 1.3/16" -12 UN | 33 | 32 | 23,5 x 2,6 |
| W90 HMOK 27 HJ 12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,7 x 2,8 |
| W90 HMOK 27 HJ 16 | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 32 | 23,7 x 2,8 |
| W90 HMOK 33 HJ 16 | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,7 x 2,8 |
| W90 HMOK 42 HJ 20 | M 42 x 2 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 38,7 x 2,8 |
| W90 HMOK 48 HJ 24 | M 48 x 2 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 46,7 x 2,8 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Ersatzteile

| | |
|-------------------|----------------------|
| KAMMRING M | Kammerring, metrisch |
|-------------------|----------------------|