


# W90 HN L HJ

Einschraub-Stutzen, lang, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	NPT-Außengewinde
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Anschluss 2</b>	UN/UNF-Außengewinde
<b>Dichtform 2</b>	74° Außenkonus
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen lang
<b>Bauform</b>	Winkel 90°
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
<b>W90 HN L 02 HJ 04</b>	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UN	11
<b>W90 HN L 04 HJ</b>	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14
<b>W90 HN L 04 HJ 06</b>	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14
<b>W90 HN L 06 HJ</b>	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
<b>W90 HN L 06 HJ 08</b>	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
<b>W90 HN L 08 HJ 10</b>	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	22
<b>W90 HN L 12 HJ</b>	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
<b>W90 HN L 16 HJ</b>	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	33
<b>W90 HN L 20 HJ</b>	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	41

SW = Schlüsselweite