
## **W90 HROK HJL**

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°



Eigenschaften				
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	O-Ring und Kammerring			
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 2	60° Außenkonus			
Bauart	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar			
Bauform	Winkel 90°			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			





Artikel						
Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	OR	
W90 HROK 04 NW 06 HJL	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14	17	10,78 x 2,62	
W90 HROK 06 NW 08 HJL	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	19	19	13,94 x 2,62	
W90 HROK 06 NW 10 HJL	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	19	22	13,94 x 2,62	
W90 HROK 08 NW 13 HJL	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	22	27	17,86 x 2,62	
W90 HROK 12 NW 20 HJL	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	27	32	23,47 x 2,62	
W90 HROK 16 NW 25 HJL	G 1" -11	M 33 x 1,5	33	38	29,74 x 3,53	

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Ersatzteile	
KAMMRING G	Kammerring, zoellig