

W90 HROK HB

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring |
| Anschluss 2 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 2 | 60° Innenkonus |
| Bauart | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| Bauform | Winkel 90° |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|--------------|--------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 02 HB | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 | 14 | 7,97 x 1,88 |
| W90 HROK 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HB 06 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HB 08 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB 10 | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HB 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 24 HB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Ersatzteile

KAMMRING G Kammerring, zoellig