
# W90 O HJ VA

Einschraub-Stutzen, AGJ Winkel 90°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | UN/UNF-Außengewinde |
| **Dichtform 1** | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen |
| **Anschluss 2** | UN/UNF-Außengewinde |
| **Dichtform 2** | 74° Außenkonus |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| **Bauform** | Winkel 90° |
| **Werkstoff** | Edelstahl |






## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **W90 O 04 HJ VA** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| **W90 O 05 HJ VA** | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 16 | 10,52 x 1,83 |
| **W90 O 06 HJ 04 VA** | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **W90 O 06 HJ VA** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **W90 O 06 HJ 08 VA** | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| **W90 O 08 HJ VA** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **W90 O 08 HJ 06 VA** | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| **W90 O 10 HJ VA** | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| **W90 O 12 HJ VA** | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 27 | 23,47 x 2,95 |
| **W90 O 16 HJ VA** | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **W90 O HJ** | Einschraub-Stutzen, AGJ Winkel 90°, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*