

# W90 O HJ VA

Einschraub-Stutzen, AGJ Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b> | UN/UNF-Außengewinde                     |
| <b>Dichtform 1</b> | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen |
| <b>Anschluss 2</b> | UN/UNF-Außengewinde                     |
| <b>Dichtform 2</b> | 74° Außenkonus                          |
| <b>Bauart</b>      | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| <b>Bauform</b>     | Winkel 90°                              |
| <b>Werkstoff</b>   | Edelstahl                               |



## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR

FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung       | G1             | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-------------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 O 04 HJ VA    | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,92 x 1,83  |
| W90 O 05 HJ VA    | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 13         | 16 | 10,52 x 1,83 |
| W90 O 06 HJ 04 VA | 9/16" -18 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 06 HJ VA    | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 06 HJ 08 VA | 9/16" -18 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 19         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 08 HJ VA    | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 08 HJ 06 VA | 3/4" -16 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 10 HJ VA    | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 12 HJ VA    | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32         | 27 | 23,47 x 2,95 |
| W90 O 16 HJ VA    | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33         | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Produktvarianten

W90 O HJ Einschraub-Stutzen, AGJ Winkel 90°, Stahl