

# W90 O HJOF

Einschraub-Stutzen, ORFS Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b> | UN/UNF-Außengewinde                     |
| <b>Dichtform 1</b> | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen |
| <b>Anschluss 2</b> | ORFS-Außengewinde                       |
| <b>Dichtform 2</b> | flachdichtend mit O-Ring                |
| <b>Bauart</b>      | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| <b>Bauform</b>     | Winkel 90°                              |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                                   |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet                  |



## Artikel

| Bezeichnung      | G1             | G2              | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2          |
|------------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W90 O 04 HJOF    | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 14         | 16 | 8,92 x 1,83  | 7,65 x 1,78  |
| W90 O 04 HJOF 06 | 7/16" -20 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 16 | 8,92 x 1,83  | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 06 HJOF 04 | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 7,65 x 1,78  |
| W90 O 06 HJOF    | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 06 HJOF 08 | 9/16" -18 UNF  | 13/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 12,42 x 1,78 |
| W90 O 08 HJOF 06 | 3/4" -16 UNF   | 11/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 08 HJOF    | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| W90 O 08 HJOF 10 | 3/4" -16 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 24 | 16,36 x 2,21 | 15,60 x 1,78 |
| W90 O 08 HJOF 12 | 3/4" -16 UNF   | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 24 | 16,36 x 2,21 | 18,77 x 1,78 |
| W90 O 10 HJOF 06 | 7/8" -14 UNF   | 11/16" -16 UN   | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 10 HJOF 08 | 7/8" -14 UNF   | 13/16" -16 UN   | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 12,42 x 1,78 |
| W90 O 10 HJOF    | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| W90 O 10 HJOF 12 | 7/8" -14 UNF   | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 27 | 19,18 x 2,46 | 18,77 x 1,78 |
| W90 O 12 HJOF 08 | 1.1/16" -12 UN | 13/16" -16 UN   | 30         | 36 | 23,47 x 2,95 | 12,42 x 1,78 |
| W90 O 12 HJOF 10 | 1.1/16" -12 UN | 1" -14 UNS      | 30         | 35 | 23,47 x 2,95 | 15,60 x 1,78 |
| W90 O 12 HJOF    | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 36 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| W90 O 12 HJOF 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 37         | 35 | 23,47 x 2,95 | 23,53 x 1,78 |
| W90 O 16 HJOF 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,74 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| W90 O 16 HJOF    | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 37         | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,53 x 1,78 |
| W90 O 16 HJOF 20 | 1.5/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41         | 41 | 29,74 x 2,95 | 29,87 x 1,78 |
| W90 O 20 HJOF 16 | 1.5/8" -12 UN  | 1.7/16" -12 UN  | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 | 23,53 x 1,78 |
| W90 O 20 HJOF    | 1.5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| W90 O 20 HJOF 24 | 1.5/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 48 | 37,47 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |
| W90 O 24 HJOF    | 1.7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |
| W90 O 24 HJOF 20 | 1.7/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| W90 O 32 HJOF    | 2.1/2" -12 UN  | 2.1/2" -12 UN   | 64         | 70 | 59,36 x 3,00 | 48,90 x 2,62 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Produktvarianten

W90 O HJOF VA Einschraub-Stutzen, ORFS Winkel 90°, Edelstahl