


Eigenschaften					
Anschluss 1	metrisches Muttergewinde				
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring				
Anschluss 2	metrisches Muttergewinde				
Dichtform 2	24° Außenkonus mit O-Ring				
Bauart	Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)				
Bauform	Winkel 45°				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				





## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel							
Bezeichnung	Baureihe	Rohr-Außen Ø	Berechnungsdruck (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
WB45 NW 03 AOS	S	6	600	M 14 x 1,5	17	17	4,0 x 1,5
WB45 NW 04 AOS	S	8	600	M 16 x 1,5	19	19	6,0 x 1,5
<b>WB45 NW 06 AOS</b>	S	10	600	M 18 x 1,5	22	22	7,5 x 1,5
<b>WB45 NW 08 AOS</b>	S	12	600	M 20 x 1,5	24	24	9,0 x 1,5
<b>WB45 NW 10 AOS</b>	S	14	600	M 22 x 1,5	27	27	10,0 x 2,0
WB45 NW 13 AOS	S	16	400	M 24 x 1,5	30	30	12,0 x 2,0
WB45 NW 16 AOS	S	20	400	M 30 x 2	36	36	16,3 x 2,4
WB45 NW 20 AOS	S	25	400	M 36 x 2	46	46	20,3 x 2,4
WB45 NW 25 AOS	S	30	400	M 42 x 2	50	50	25,3 x 2,4
WB45 NW 32 AOS	S	38	315	M 52 x 2	60	60	33,2 x 2,4

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - SW, S1, S2 = Schlüsselweite