


### Eigenschaften

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | NPT-Innengewinde            |
| <b>Dichtform 1</b> | gewindedichtend             |
| <b>Anschluss 2</b> | NPT-Innengewinde            |
| <b>Dichtform 2</b> | gewindedichtend             |
| <b>Bauart</b>      | Rückschlagventil, Verbinder |
| <b>Bauform</b>     | gerade                      |
| <b>Werkstoff</b>   | Edelstahl                   |



### Bestellhinweise

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3 bar lieferbar.

### Artikel

| Bezeichnung    | Ansprechdruck | Betriebsdruck | G1               | i<br>(mm) | L<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|----|----|
| RD NW 04 IN VA | ca. 1 bar     | PN 400        | 1/8" -27 NPT     | 11,6      | -         | 17 | 17 |
| RD NW 06 IN VA | ca. 1 bar     | PN 400        | 1/4" -18 NPT     | 16,4      | 57,5      | 19 | 19 |
| RD NW 10 IN VA | ca. 1 bar     | PN 400        | 3/8" -18 NPT     | 17,4      | 63,5      | 24 | 27 |
| RD NW 13 IN VA | ca. 1 bar     | PN 400        | 1/2" -14 NPT     | 22,6      | 78,0      | 32 | 36 |
| RD NW 20 IN VA | ca. 1 bar     | PN 400        | 3/4" -14 NPT     | 23,1      | 84,5      | 41 | 46 |
| RD NW 25 IN VA | ca. 1 bar     | PN 400        | 1" -11,5 NPT     | 27,8      | 101,0     | 46 | 50 |
| RD NW 32 IN VA | ca. 1 bar     | PN 250        | 1.1/4" -11,5 NPT | 28,3      | -         | 55 | 60 |
| RD NW 40 IN VA | ca. 1 bar     | PN 250        | 1.1/2" -11,5 NPT | 28,3      | -         | 65 | 70 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite