

# AFS SCHRAUBE

Innensechskantschraube

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Innensechskant-Schraube
<b>Norm</b>	DIN 912 (ISO 4762)
<b>Werkstoff</b>	Stahl 10.9
<b>Oberfläche</b>	schwarz geölt



## Artikel

Bezeichnung	G1	L1 (mm)	SW (mm)
<b>AFS SCHRAUBE 1</b>	M 8 x 1,25	25	6
<b>AFS SCHRAUBE 2</b>	M 8 x 1,25	30	6
<b>AFS SCHRAUBE 3</b>	M 10 x 1,5	35	8
<b>AFS SCHRAUBE 4</b>	M 10 x 1,5	40	8
<b>AFS SCHRAUBE 5</b>	M 12 x 1,75	45	10
<b>AFS SCHRAUBE 6</b>	M 14 x 2	45	12
<b>AFS SCHRAUBE 7</b>	M 16 x 2	50	14
<b>AFS SCHRAUBE 8</b>	M 20 x 2,5	65	17

SW = Schlüsselweite

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

<b>FH (3000 PSI)</b>	SAE-Flanschkönig
<b>FH (6000 PSI)</b>	SAE-Flanschkönig
<b>VF (3000 PSI)</b>	SAE-Vollflansch
<b>VF (6000 PSI)</b>	SAE-Vollflansch