

# AFS SCHR M

Schraubensatz metrisch, Innensechskant

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Schraubensatz
<b>Norm</b>	DIN 912 (ISO 4762)
<b>Lieferumfang</b>	4 Schrauben + 4 Federringe
<b>Werkstoff</b>	Stahl 10.9
<b>Oberfläche</b>	schwarz geölt



## Artikel

Bezeichnung	G1	L1 (mm)	SW (mm)
<b>AFS 80 SCHR M</b>	M 8 x 1,25	30	6
<b>AFS 100 SCHR M</b>	M 10 x 1,5	35	8
<b>AFS 104 SCHR M</b>	M 10 x 1,5	40	8
<b>AFS 106 SCHR M</b>	M 12 x 1,75	45	10
<b>AFS 112 SCHR M</b>	M 16 x 2	50	14
<b>AFS 404 SCHR M</b>	M 14 x 2	45	12
<b>AFS 406 SCHR M</b>	M 20 x 2,5	70	17

SW = Schlüsselweite

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

<b>FH (3000 PSI)</b>	SAE-Flanschkappe
<b>FH (6000 PSI)</b>	SAE-Flanschkappe
<b>VF (3000 PSI)</b>	SAE-Vollflansch
<b>VF (6000 PSI)</b>	SAE-Vollflansch