

AFS ST M (3000 / 6000 PSI)

SAE-Anschweißflansch, zöllig

HANSA FLEX

Eigenschaften

Norm	SAE J 518 C ISO 6162
Bauform	gerade
Bauart	SAE-Anschweißflansch - zöllig
Befestigung	Schraubenbohrung
Lieferumfang	mit metrischem Schraubensatz und O-Ring
Werkstoff	S355J2G3
Oberfläche	schwarz geölt



Hinweis

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Artikel

Bezeichnung	Druckreihe	PB 10.9 (bar)	Baugröße	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	M metr.
AFS 80 ST M	3000 PSI	350	1/2"	21,6	13	38,1	54	17,5	46	36	16	9,0	M8x30
AFS 80 ST 038 M	3000 PSI	350	1/2"	17,5	13	38,1	54	17,5	46	36	16	9,0	M8x30
AFS 100 ST M	3000 PSI	350	3/4"	28,0	19	47,6	65	22,2	50	36	18	11,0	M10x35
AFS 102 ST M	3000 PSI	315	1"	34,0	25	52,4	70	26,2	55	38	18	11,0	M10x35
AFS 104 ST M	3000 PSI	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	68	41	21	11,5	M10x40
AFS 106 ST M	3000 PSI	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	78	44	25	13,5	M12x45
AFS 108 ST M	3000 PSI	200	2"	61,0	51	77,8	102	42,9	90	45	25	13,5	M12x45
AFS 110 ST M	3000 PSI	160	2.1/2"	77,0	63	88,9	114	50,8	105	50	25	13,5	M12x45
AFS 112 ST M	3000 PSI	138	3"	92,0	73	106,4	134	61,9	124	50	27	17,5	M16x50
AFS 114 ST M	3000 PSI	35	3.1/2"	103,0	89	120,7	152	69,9	136	48	27	17,5	M16x50
AFS 116 ST M	3000 PSI	35	4"	115,1	99	130,2	162	77,8	146	48	27	17,5	M16x50
AFS 401 ST 012 M	6000 PSI	400	1/2"	21,5	13	40,5	54	18,2	46	36	16	9,0	M8x30
AFS 401 ST 038 M	6000 PSI	400	1/2"	17,5	13	40,5	54	18,2	46	36	16	9,0	M8x30
AFS 402 ST M	6000 PSI	400	3/4"	28,0	19	50,8	71	23,8	55	35	21	11,0	M10x35
AFS 403 ST M	6000 PSI	400	1"	34,0	25	57,2	79	27,8	68	41	21	13,0	M12x45
AFS 404 ST M	6000 PSI	375	1.1/4"	42,8	32	66,7	93	31,8	78	44	25	15,0	M14x45
AFS 405 ST M	6000 PSI	250	1.1/2"	48,6	38	79,4	112	36,5	94	55	30	17,0	M16x50
AFS 406 ST M	6000 PSI	250	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	114	65	37	21,0	M20x65

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

Produktvarianten

AFS ST (3000 PSI)	SAE-Anschweißflansch, zöllig, nur Flansch
AFS ST U (3000 / 6000 PSI)	SAE-Anschweißflansch, zöllig, mit UNC Schraubensatz und O-Ring