


Eigenschaften						
Bauart	umpenanschluss (4-Loch)					
Bauform	gerade					
Befestigung	mit metrischem Schraubensatz					
Lieferumfang	mit Schraubensatz und O-Ring					
Werkstoff	Stahl ST 42.3					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					





Hinweis

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Bezeichnung	Druck PB (bar)	LK (mm)	Α	ØB (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Schrauben	OR
FE 1	250	30	G 1/2" -14	14	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
FE 2	250	40	G 3/4" -14	19	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
FE 3 A	250	51	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
FE 3 B	250	56	G 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck