

FH (3000 PSI)

SAE-Flanschhälfte

Eigenschaften

| | |
|---------------------|------------------------|
| Druckreihe | 3000 psi |
| Norm | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Bauform | gerade |
| Bauart | SAE-Flanschhälfte |
| Befestigung | Schraubenbohrung |
| Lieferumfang | nur Flansch |
| Werkstoff | S355J2G3 |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Hinweis

Empfohlene Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

Artikel

| Bezeichnung | PB 10.9 (bar) | Baugröße | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|-------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|
| FH 3001 | 350 | 1/2" | 31,0 | 24,3 | 38,1 | 54 | 8,7 | 22,8 | 19 | 13 | 6,2 | 8,7 | M8x25 | 5/16"x1.1/4" |
| FH 3002 | 350 | 3/4" | 38,9 | 32,1 | 47,6 | 65 | 11,1 | 25,9 | 22 | 14 | 6,2 | 10,7 | M10x30 | 3/8"x1.1/4" |
| FH 3003 | 315 | 1" | 45,2 | 38,5 | 52,4 | 70 | 13,1 | 29,2 | 24 | 16 | 7,5 | 10,7 | M10x30 | 3/8"x1.1/4" |
| FH 3004 | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 15,1 | 36,3 | 22 | 16 | 7,5 | 12,0 | M10x30 | 7/16"x1.1/2" |
| FH 3014 | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 15,1 | 36,3 | 22 | 16 | 7,5 | 10,7 | M10x30 | - |
| FH 3044 | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 15,1 | 36,3 | 22 | 16 | 7,5 | 12,7 | M12x35 | - |
| FH 3005 | 200 | 1.1/2" | 61,1 | 50,8 | 69,9 | 94 | 17,9 | 41,1 | 25 | 16 | 7,5 | 13,5 | M12x35 | 1/2"x1.1/2" |
| FH 3006 | 200 | 2" | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 102 | 21,4 | 48,2 | 26 | 16 | 9,0 | 13,5 | M12x35 | 1/2"x1.1/2" |
| FH 3007 | 160 | 2.1/2" | 84,9 | 74,9 | 88,9 | 114 | 25,4 | 54,1 | 38 | 19 | 9,0 | 13,5 | M12x40 | 1/2"x1.1/2" |
| FH 3008 | 160 | 3" | 102,4 | 90,9 | 106,4 | 135 | 31,0 | 65,3 | 41 | 22 | 9,0 | 17,0 | M16x50 | 5/8"x2" |
| FH 3009 | 35 | 3.1/2" | 115,1 | 102,4 | 120,7 | 152 | 34,9 | 69,5 | 28 | 22 | 10,7 | 17,0 | M16x50 | 5/8"x2" |
| FH 3010 | 35 | 4" | 127,8 | 115,1 | 130,2 | 162 | 38,9 | 76,0 | 35 | 25 | 10,7 | 17,0 | M16x50 | 5/8"x2" |
| FH 3011 | 35 | 5" | 153,2 | 140,5 | 152,4 | 184 | 46,0 | 90,0 | 41 | 28 | 10,7 | 17,0 | M16x55 | 5/8"x2" |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – Ø = Rohr-Außendurchmesser

Produktvarianten

SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA SAE-Flanschhälfte, Edelstahl

Zubehör

| | |
|----------------------|---|
| AFS SCHR M | Schraubensatz metrisch, Innensechskant |
| AFS SCHR U | Schraubensatz UNC, Innensechskant |
| SCHRAUBE M | Innensechskantschraube |
| SCHRAUBE M VZ | Innensechskantschraube |