


Eigenschaften							
Bauart	Pumpenanschluss (3-Loch)						
Bauform	Winkel 90°						
Befestigung	mit metrischem Schraubensatz						
Lieferumfang	mit Schraubensatz, O-Ring, Mutter und Schneidring						
Werkstoff	Temperguss GTW40						
Oberfläche	galvanisch beschichtet						





Artikel														
Bezeichnung	Baureihe	Ø RAD	Druck PB	LK	Α	D	S1	S2	S3	L	Schrauben	OR		
		(mm)	(bar)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
WF 30 LK L 12-3 M	L	12	250	30	M18x1,5	38	19	30,0	46,5	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5		
WF 30 LK L 15-3 M	L	15	250	30	M22x1,5	38	19	30,0	46,0	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5		
WF 40 LK L 22-3 M	L	22	160	40	M30x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5		
WF 40 LK L 28-3 M	L	28	160	40	M36x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5		

Produktvarianten

WF LK 3 Pumpenanschluss, (3-Loch), Winkel 90°, mit metrischem Schraubensatz und O-Ring