CORROSCHUTZ
Korrosionsschutz

Eigenschaften

Temp. Bereich	-20° C bis +50° C



Beschreibung

Corro-Schutz ist auf der Basis von Synthesewachs und Spezialadditiven aufgebaut.
Es ermöglicht daher sowohl einen temporären Korrosionsschutz als auch die Konservierung von unbeschichteten, blanken Metallteilen.

Zusätzliche Informationen

Er haftet auf allen Metalloberflächen und hinterlässt einen grifffesten, flexiblen Schutzfilm, der frei von Silikon oder silikonhaltigen Produkten ist. Die Beschichtung ist im Temperaturbereich von -20 ° C bis +50 ° C gegen z.B. Salzwasser (240 h Salzsprühtest nach DIN 50021) beständig. Als Konservierung z.B.: Bei der Innenlagerung von Werkstücken (z.B. Spritzgussformen), von Werkzeugen und Präzisionsteilen, von stillgelegten Maschinen und überall dort, wo öl- oder fetthaltige Beschichtungen nicht erwünscht sind.

Artikel

Bezeichnung	Inhalt (mL)
CORROSCHUTZSPRAY	500

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.