
Verschluss ohne Überwurfmutter



Eigenschaften				
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring			
Bauart	Verschluss ohne Überwurfmutter			
Bauform	gerade			
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1			
Werkstoff	Edelstahl			





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel								
Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	OR		
BZL NW 04 VA	L	PN 315	6,6	6	18,5	4,0 x 1,5		
BZL NW 06 VA	L	PN 315	8,5	8	18,0	6,0 x 1,5		
BZL NW 08 VA	L	PN 315	10,6	10	19,5	7,5 x 1,5		
BZL NW 10 VA	L	PN 315	12,6	12	19,0	9,0 x 1,5		
BZL NW 13 VA	L	PN 315	15,5	15	19,0	12,0 x 2,0		
BZL NW 16 VA	L	PN 315	18,6	18	22,0	15,0 x 2,0		
BZL NW 20 VA	L	PN 160	22,6	22	22,0	20,0 x 2,0		
BZL NW 25 VA	L	PN 160	28,5	28	23,5	26,0 x 2,0		
BZL NW 32 VA	L	PN 160	36,0	35	27,0	32,0 x 2,5		
BZL NW 40 VA	L	PN 160	43,0	42	27,5	38,0 x 2,5		
BZS NW 03 VA	S	PN 630	-	6	18,5	4,0 x 1,5		
BZS NW 04 VA	S	PN 630	-	8	18,5	6,0 x 1,5		
BZS NW 06 VA	S	PN 630	-	10	20,0	7,5 x 1,5		
BZS NW 08 VA	S	PN 630	-	12	20,5	9,0 x 1,5		
BZS NW 10 VA	S	PN 630	14,5	14	21,0	10,0 x 2,0		
BZS NW 13 VA	S	PN 400	16,5	16	22,0	12,0 x 2,0		
BZS NW 16 VA	S	PN 400	20,9	20	26,5	16,0 x 2,5		
BZS NW 20 VA	S	PN 400	25,9	25	27,5	20,0 x 2,5		
BZS NW 25 VA	S	PN 400	31,0	30	28,5	25,0 x 2,5		
BZS NW 32 VA	S	PN 315	39,0	38	32,5	33,0 x 2,5		

 $\text{Baureihe: LL = Sehr Leicht} \quad \text{L = Leicht} \quad \text{S = Schwer - PN = Nenndruck} \quad \text{PB = max. Betriebsdruck - } \varnothing \text{ = Rohr-Außendurchmesser}$

Produktvarianten			
BZL / BZS	Verschluss ohne Überwurfmutter, Stahl		
BZL / BZS MG	Verschluss ohne Überwurfmutter, Messing		