
# XVHL VA / XVHS VA
Verschluss-Stutzen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | Verschluss-Stutzen |
| **Bauform** | gerade |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Lieferumfang** | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| **Werkstoff** | Edelstahl |






## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XVHL NW 04 VA** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 22 | 12 | 14 |
| **XVHL NW 06 VA** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 23 | 14 | 17 |
| **XVHL NW 08 VA** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 24 | 17 | 19 |
| **XVHL NW 10 VA** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 25 | 19 | 22 |
| **XVHL NW 13 VA** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 26 | 24 | 27 |
| **XVHL NW 16 VA** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 28 | 27 | 32 |
| **XVHL NW 20 VA** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 30 | 32 | 36 |
| **XVHL NW 25 VA** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 31 | 41 | 41 |
| **XVHL NW 32 VA** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 36 | 46 | 50 |
| **XVHL NW 40 VA** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 39 | 55 | 60 |
| **XVHS NW 03 VA** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 26 | 14 | 17 |
| **XVHS NW 04 VA** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 28 | 17 | 19 |
| **XVHS NW 06 VA** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 29 | 19 | 22 |
| **XVHS NW 08 VA** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31 | 22 | 24 |
| **XVHS NW 10 VA** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 34 | 24 | 27 |
| **XVHS NW 13 VA** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 34 | 27 | 30 |
| **XVHS NW 16 VA** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 39 | 32 | 36 |
| **XVHS NW 20 VA** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 44 | 41 | 46 |
| **XVHS NW 25 VA** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 47 | 46 | 50 |
| **XVHS NW 32 VA** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 54 | 55 | 60 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht  L = Leicht  S = Schwer – PN = Nenndruck  PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **XVHLL / XVHL / XVHS** | Verschluss-Stutzen, Stahl |
| **VHL VA / VHS VA** | Verschluss-Stutzen, Edelstahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*