


Eigenschaften						
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 1	24° Innenkonus					
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 2	24° Innenkonus					
Bauart	Drehverschraubung					
Bauart-Zusatz	Kugellager					
Bauform	Winkel 90°					
Lieferumfang	Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring)					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel												
Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Rohr-Außen Ø	L2 (mm)	12 (mm)	L4 (mm)	14 (mm)	S1	S2	S3		
DG 90 NW 03 HS	S	PN 250	6	31	16,0	59,0	44,5	22	17	17		
DG 90 NW 04 HS	S	PN 250	8	32	17,0	59,0	44,5	22	19	17		
DG 90 NW 08 HS	S	PN 250	12	38	21,5	72,0	55,5	30	24	22		
DG 90 NW 13 HS	S	PN 250	16	43	24,5	73,0	54,5	30	30	22		
DG 90 NW 16 HS	S	PN 250	20	48	26,5	94,5	72,5	41	36	36		
DG 90 NW 20 HS	S	PN 250	25	54	30,0	95,5	71,0	41	46	36		
DG 90 NW 25 HS	S	PN 250	30	62	35,5	116,0	89,0	60	50	50		
DG 90 NW 32 HS	S	PN 250	38	72	41,0	117,0	86,5	60	60	50		

 $PN = Nenndruck \quad PB = max. \ Betriebsdruck \ - \ Baureihe: LL = Sehr \ Leicht \quad L = Leicht \quad S = Schwer \ - \ \varnothing = Rohr-Außendurchmesser$