


| Eigenschaften | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| Anschluss 1 + 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch | | | |
| Dichtform 1 + 2 | 24° Innenkonus | | | |
| Bauart | Verschraubung | | | |
| Bauform | Winkel 90° | | | |
| Norm | DIN 2353 ISO 8434-1 | | | |
| Lieferumfang | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) | | | |
| Werkstoff | Stahl | | | |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet | | | |





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

| Artikel | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Rohr-Außen Ø | L2 | L7 | SW |
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| XW 04 LL | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15 | 9 |
| XW 05 LL | LL | PN 100 | 5 | 9,5 | 15 | 9 |
| XW 06 LL | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15 | 9 |
| XW 08 LL | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17 | 12 |
| XW 10 LL | LL | PN 100 | 10 | 12,5 | 18 | 14 |
| XW 12 LL | LL | PN 100 | 12 | 13,0 | 19 | 17 |
| XW NW 04 HL | | PN 315 | 6 | 12,0 | 19 | 12 |
| XW NW 06 HL | <u>-</u> | PN 315 | 8 | 14,0 | 21 | 12 |
| XW NW 08 HL | <u>-</u> | PN 315 | 10 | 15,0 | 22 | 14 |
| XW NW 10 HL | <u>-</u> | PN 315 | 12 | 17,0 | 24 | 17 |
| XW NW 13 HL | | PN 315 | 15 | 21,0 | 28 | 19 |
| XW NW 16 HL | | PN 315 | 18 | 23,5 | 31 | 24 |
| XW NW 20 HL | <u>-</u> | PN 160 | 22 | 27,5 | 35 | 27 |
| XW NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38 | 36 |
| XW NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45 | 41 |
| XW NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51 | 50 |
| XW NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23 | 12 |
| XW NW 03 HS | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24 | 14 |
| | S | PN 630 | o 10 | | 25 | 17 |
| XW NW 06 HS | | | | 17,5 | | |
| XW NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29 | 17 |
| XW NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30 | 19 |
| XW NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33 | 24 |
| XW NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37 | 27 |
| XW NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42 | 36 |
| XW NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49 | 41 |
| XW NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57 | 50 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Ø = Rohr-Außendurchmesser

| Produktvarianten | | |
|------------------|--------------------------------------|--|
| XW VA | Verschraubung, Winkel 90°, Edelstahl | |
| W | Verschraubung, Winkel 90°, Stahl | |