

# XWM VA

Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b>  | metrisches Außengewinde zylindrisch           |
| <b>Dichtform 1</b>  | Form B  |
| <b>Anschluss 2</b>  | metrisches Außengewinde zylindrisch           |
| <b>Dichtform 2</b>  | 24° Innenkonus                                |
| <b>Bauart</b>       | Einschraub-Verschraubung                      |
| <b>Bauform</b>      | Winkel 90°                                    |
| <b>Norm</b>         | DIN 2353<br>ISO 8434-1                        |
| <b>Lieferumfang</b> | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| <b>Werkstoff</b>    | Edelstahl                                     |



## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung     | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G          | D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|----------|---------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWM NW 20 HL VA | L        | PN 160        | 22        | M 26 x 1,5 | 31     | 16     | 27,5    | 26      | 35      | 27      |
| XWM NW 25 HL VA | L        | PN 160        | 28        | M 33 x 2   | 39     | 18     | 30,5    | 30      | 38      | 36      |
| XWM NW 32 HL VA | L        | PN 160        | 35        | M 42 x 2   | 49     | 20     | 34,5    | 34      | 45      | 41      |
| XWM NW 40 HL VA | L        | PN 160        | 42        | M 48 x 2   | 55     | 22     | 40,0    | 39      | 51      | 50      |
| XWM NW 16 HS VA | S        | PN 400        | 20        | M 27 x 2   | 32     | 16     | 26,5    | 26      | 37      | 27      |
| XWM NW 20 HS VA | S        | PN 250        | 25        | M 33 x 2   | 39     | 18     | 30,0    | 30      | 42      | 36      |
| XWM NW 25 HS VA | S        | PN 160        | 30        | M 42 x 2   | 49     | 20     | 35,5    | 34      | 49      | 41      |
| XWM NW 32 HS VA | S        | PN 160        | 38        | M 48 x 2   | 55     | 22     | 41,0    | 39      | 57      | 50      |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Ø d2 = Rohraußendurchmesser

## Produktvarianten

|              |   |
|--------------|---|
| <b>XWM</b>   | Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°, Stahl     |
| <b>WM VA</b> | Einschraub-Verschraubung, Winkel 90°, Edelstahl |