

# G AJ HJOF

Verbinder

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** UN/UNF-Muttergewinde

**Dichtform 1** 74° Innenkonus

**Anschluss 2** ORFS-Außengewinde

**Dichtform 2** flachdichtend mit O-Ring

**Bauart** Verbinder

**Bauform** gerade

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>G AJ 04 HJOF</b>	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	16	14	7,65 x 1,78
<b>G AJ 06 HJOF</b>	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	18	9,25 x 1,78
<b>G AJ 08 HJOF</b>	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	22	12,42 x 1,78
<b>G AJ 10 HJOF</b>	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	25	15,60 x 1,78
<b>G AJ 12 HJOF</b>	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	32	18,77 x 1,78
<b>G AJ 16 HJOF</b>	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	38	23,53 x 1,78

SW, S1, S2 = Schlüsselweite