

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	60° Innenkonus
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	60° Außenkonus
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 NW 06 HJL</b>	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	19
<b>G HB 06 NW 10 HJL</b>	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22
<b>G HB 06 NW 13 HJL</b>	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	22
<b>G HB 08 NW 08 HJL 20</b>	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	27
<b>G HB 08 NW 13 HJL</b>	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	27
<b>G HB 10 NW 16 HJL</b>	G 5/8" -14	M 24 x 1,5	32
<b>G HB 12 NW 20 HJL</b>	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	37
<b>G HB 16 NW 25 HJL</b>	G 1" -11	M 33 x 1,5	41

SW = Schlüsselweite