

Eigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | 60° Innenkonus |
| Anschluss 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 2 | 60° Außenkonus |
| Bauart | Einschraub-Stutzen |
| Bauform | gerade |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| G HB 04 NW 06 HJL | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 19 |
| G HB 06 NW 10 HJL | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 |
| G HB 06 NW 13 HJL | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22 |
| G HB 08 NW 08 HJL 20 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 27 |
| G HB 08 NW 13 HJL | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 27 |
| G HB 10 NW 16 HJL | G 5/8" -14 | M 24 x 1,5 | 32 |
| G HB 12 NW 20 HJL | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 37 |
| G HB 16 NW 25 HJL | G 1" -11 | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = Schlüsselweite