


Eigenschaften						
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 1	60° Innenkonus					
Anschluss 2	NPT-Innengewinde					
Dichtform 2	gewindedichtend					
Bauart	Aufschraub-Stutzen					
Bauform	gerade					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					





Artikel			
Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04	G 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 06	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 06 IN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
G HB 06 IN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 08 IN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
G HB 12 IN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 16 IN	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
G HB 20 IN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	50
G HB 24 IN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	55

SW = Schlüsselweite

rn	а	ш	ν tv	101	212	nten	
	u	ш	N L 1	,	10		

G HB IN VA Aufschraub-Stutzen, Edelstahl