

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	NPT-Innengewinde
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Anschluss 2</b>	UN/UNF-Außengewinde
<b>Dichtform 2</b>	74° Außenkonus
<b>Bauart</b>	Verbindungs-Stutzen
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl



## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
<b>G IN 02 HJ 04 VA</b>	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
<b>G IN 04 HJ VA</b>	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
<b>G IN 04 HJ 05 VA</b>	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
<b>G IN 04 HJ 06 VA</b>	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
<b>G IN 06 HJ VA</b>	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
<b>G IN 06 HJ 08 VA</b>	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
<b>G IN 08 HJ VA</b>	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	29
<b>G IN 08 HJ 10 VA</b>	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	29
<b>G IN 12 HJ VA</b>	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	35

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

<b>G IN HJ</b>	Verbindungs-Stutzen, Stahl
----------------	----------------------------