
# G IN VA
Verbindungs-Stutzen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | NPT-Innengewinde |
| **Dichtform 1** | gewindedichtend |
| **Anschluss 2** | NPT-Innengewinde |
| **Dichtform 2** | gewindedichtend |
| **Bauart** | Verbindungs-Stutzen |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Edelstahl |






## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G IN 02 VA** | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 16 |
| **G IN 04 VA** | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| **G 06 IN 04 VA** | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 22 |
| **G IN 06 VA** | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| **G 08 IN 06 VA** | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 29 |
| **G IN 08 VA** | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 30 |
| **G 12 IN 04 VA** | 3/4" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 35 |
| **G IN 12 VA** | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 36 |
| **G IN 16 VA** | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **G IN** | Verbindungs-Stutzen, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*