
# GE HB HN
Einschraub-Stutzen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | 60° Innenkonus |
| **Anschluss 2** | NPT-Außengewinde |
| **Dichtform 2** | gewindedichtend |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HB 02 HN** | G 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 11 |
| **GE HB 02 HN 04** | G 1/8" -28 | 1/4" -18 NPT | 17 |
| **GE HB 04 HN 02** | G 1/4" -19 | 1/8" -27 NPT | 17 |
| **GE HB 04 HN** | G 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 17 |
| **GE HB 04 HN 06** | G 1/4" -19 | 3/8" -18 NPT | 17 |
| **GE HB 04 HN 08** | G 1/4" -19 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| **GE HB 04 HN 12** | G 1/4" -19 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| **GE HB 06 HN 02** | G 3/8" -19 | 1/8" -27 NPT | 17 |
| **GE HB 06 HN 04** | G 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 17 |
| **GE HB 06 HN** | G 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 17 |
| **GE HB 06 HN 08** | G 3/8" -19 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| **GE HB 06 HN 12** | G 3/8" -19 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| **GE HB 06 HN 16** | G 3/8" -19 | 1" -11,5 NPT | 36 |
| **GE HB 08 HN 04** | G 1/2" -14 | 1/4" -18 NPT | 22 |
| **GE HB 08 HN 06** | G 1/2" -14 | 3/8" -18 NPT | 22 |
| **GE HB 08 HN** | G 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| **GE HB 08 HN 12** | G 1/2" -14 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| **GE HB 08 HN 16** | G 1/2" -14 | 1" -11,5 NPT | 36 |
| **GE HB 10 HN 08** | G 5/8" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| **GE HB 10 HN 12** | G 5/8" -14 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| **GE HB 12 HN 04** | G 3/4" -14 | 1/4" -18 NPT | 27 |
| **GE HB 12 HN 06** | G 3/4" -14 | 3/8" -18 NPT | 27 |
| **GE HB 12 HN 08** | G 3/4" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| **GE HB 12 HN** | G 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| **GE HB 12 HN 16** | G 3/4" -14 | 1" -11,5 NPT | 36 |
| **GE HB 12 HN 20** | G 3/4" -14 | 1.1/4" -11,5 NPT | 46 |
| **GE HB 16 HN 08** | G 1" -11 | 1/2" -14 NPT | 36 |
| **GE HB 16 HN 12** | G 1" -11 | 3/4" -14 NPT | 36 |
| **GE HB 16 HN** | G 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 36 |
| **GE HB 16 HN 20** | G 1" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 46 |
| **GE HB 16 HN 24** | G 1" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 |
| **GE HB 16 HN 32** | G 1" -11 | 2" -11,5 NPT | 65 |
| **GE HB 20 HN 12** | G 1.1/4" -11 | 3/4" -14 NPT | 46 |
| **GE HB 20 HN 16** | G 1.1/4" -11 | 1" -11,5 NPT | 46 |
| **GE HB 20 HN** | G 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 46 |
| **GE HB 20 HN 24** | G 1.1/4" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 |
| **GE HB 24 HN 16** | G 1.1/2" -11 | 1" -11,5 NPT | 50 |
| **GE HB 24 HN 20** | G 1.1/2" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 50 |
| **GE HB 24 HN** | G 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 |
| **GE HB 24 HN 32** | G 1.1/2" -11 | 2" -11,5 NPT | 65 |
| **GE HB 32 HN 20** | G 2" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 65 |
| **GE HB 32 HN 24** | G 2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 65 |
| **GE HB 32 HN** | G 2" -11 | 2" -11,5 NPT | 65 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **GE HB HN VA** | Einschraub-Stutzen, Edelstahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*