
GE HB HN VA
Einschraub-Stutzen

Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	60° Innenkonus
Anschluss 2	NPT-Außengewinde
Dichtform 2	gewindedichtend
Bauart	Einschraub-Stutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Edelstahl





Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
GE HB 02 HN VA	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
GE HB 04 HN 02 VA	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	19
GE HB 04 HN VA	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
GE HB 04 HN 06 VA	G 1/4" -19	3/8" -18 NPT	19
GE HB 04 HN 08 VA	G 1/4" -19	1/2" -14 NPT	27
GE HB 06 HN VA	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	22
GE HB 06 HN 04 VA	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
GE HB 06 HN 08 VA	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	22
GE HB 06 HN 12 VA	G 3/8" -19	3/4" -14 NPT	27
GE HB 08 HN VA	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
GE HB 08 HN 04 VA	G 1/2" -14	1/4" -18 NPT	27
GE HB 08 HN 06 VA	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	27
GE HB 08 HN 12 VA	G 1/2" -14	3/4" -14 NPT	27
GE HB 12 HN VA	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	32
GE HB 12 HN 08 VA	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	32
GE HB 16 HN VA	G 1" -11	1" -11,5 NPT	41
GE HB 16 HN 12 VA	G 1" -11	3/4" -14 NPT	41
GE HB 20 HN VA	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	46
GE HB 24 HN VA	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	50
GE HB 32 HN VA	G 2" -11	2" -11,5 NPT	55

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

GE HB HN	Einschraub-Stutzen, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.