
GE HMED HJOF

Einschraub-Stutzen



Eigenschaften				
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	Form E			
Anschluss 2	ORFS-Außengewinde			
Dichtform 2	flachdichtend mit O-Ring			
Bauart	Einschraub-Stutzen			
Bauform	gerade			
Werkstoff	Stahl			
Oberfläche	galvanisch beschichtet			





Artikel				
Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HMED 10 HJOF 04	M 10 x 1	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE HMED 12 HJOF 06	M 12 x 1,5	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HMED 14 HJOF 06	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HMED 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	24	12,42 x 1,78
GE HMED 22 HJOF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HMED 27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HMED 33 HJOF 16	M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	41	23,53 x 1,78
GE HMED 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	50	29,87 x 1,78
0144 0 1111 1 11				·

SW = Schlüsselweite

		: I -
Ersat	718	ше

WD Weichdichtung für ED-Verschraubungen