

# GE HMOK HB

## Einschraub-Stutzen

### Eigenschaften

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Anschluss 1</b> | metrisches Außengewinde zylindrisch    |
| <b>Dichtform 1</b> | Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring |
| <b>Anschluss 2</b> | BSP-Außengewinde zylindrisch           |
| <b>Dichtform 2</b> | 60° Innenkonus                         |
| <b>Bauart</b>      | Einschraub-Stutzen                     |
| <b>Bauform</b>     | gerade                                 |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                                  |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet                 |



### Artikel

| Bezeichnung      | G1         | G2           | SW<br>(mm) | OR         |
|------------------|------------|--------------|------------|------------|
| GE HMOK 10 HB 02 | M 10 x 1   | G 1/8" -28   | 14         | 8,1 x 1,6  |
| GE HMOK 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28   | 17         | 9,3 x 2,2  |
| GE HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19   | 19         | 9,3 x 2,2  |
| GE HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19   | 19         | 11,3 x 2,2 |
| GE HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19   | 22         | 11,3 x 2,2 |
| GE HMOK 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19   | 22         | 13,3 x 2,2 |
| GE HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19   | 22         | 13,3 x 2,2 |
| GE HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19   | 24         | 15,3 x 2,2 |
| GE HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14   | 24         | 15,3 x 2,2 |
| GE HMOK 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14   | 27         | 17,3 x 2,2 |
| GE HMOK 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14   | 27         | 19,3 x 2,2 |
| GE HMOK 22 HB 10 | M 22 x 1,5 | G 5/8" -14   | 27         | 19,3 x 2,2 |
| GE HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14   | 32         | 19,3 x 2,2 |
| GE HMOK 26 HB 12 | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14   | 32         | 23,6 x 2,9 |
| GE HMOK 27 HB 12 | M 27 x 2   | G 3/4" -14   | 32         | 23,6 x 2,9 |
| GE HMOK 27 HB 16 | M 27 x 2   | G 1" -11     | 41         | 23,6 x 2,9 |
| GE HMOK 33 HB 16 | M 33 x 2   | G 1" -11     | 41         | 29,6 x 2,9 |
| GE HMOK 42 HB 20 | M 42 x 2   | G 1.1/4" -11 | 50         | 38,6 x 2,9 |
| GE HMOK 48 HB 24 | M 48 x 2   | G 1.1/2" -11 | 55         | 44,6 x 2,9 |

SW = Schlüsselweite

### Ersatzteile

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>KAMMRING M</b> | Kammerring, metrisch |
|-------------------|----------------------|