
## **GE HN HJOF VA**

## Einschraub-Stutzen



Eigenschaften				
Anschluss 1	NPT-Außengewinde			
Dichtform 1	gewindedichtend			
Anschluss 2	ORFS-Außengewinde			
Dichtform 2	flachdichtend mit O-Ring			
Bauart	Einschraub-Stutzen			
Bauform	gerade			
Werkstoff	Edelstahl			





## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel					
Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	OR	
GE HN 02 HJOF 04 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78	
GE HN 04 HJOF VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78	
GE HN 04 HJOF 06 VA	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78	
GE HN 06 HJOF VA	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78	
GE HN 06 HJOF 08 VA	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78	
GE HN 08 HJOF VA	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78	
GE HN 08 HJOF 10 VA	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78	
GE HN 12 HJOF VA	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78	
GE HN 16 HJOF VA	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	38	23,53 x 1,78	

SW = Schlüsselweite

Prod	luktva	ariante	∍n

GE HN HJOF Einschraub-Stutzen, Stahl