
# GE HR
Einschraub-Stutzen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | Form A |
| **Anschluss 2** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2** | Form A |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HR 04** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE HR 06 HR 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 |
| **GE HR 06** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| **GE HR 08 HR 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 |
| **GE HR 08** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HR 12 HR 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 |
| **GE HR 12** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |

SW = Schlüsselweite

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*